



Absaugpumpe Vacuson 60

Datenblatt Absaugpumpe Vacuson 60

Eingangsspannung:	230V - 50Hz oder 115V - 60Hz
Leistungsaufnahme max.:	250 VA
Steuergerät:	Vakuum regelbar über Drehknopf Manometeranzeige für Vakuum On/Off-Fußschalter
Geräuschpegel (max.):	60dB(A)
Durchflussmenge:	60l / min
Max. Vakuum:	-0,9 bar / 686 mmHG
Pumpentyp:	Kolbenpumpe / ölfrei
Flaschenvolumen:	5 Liter
Flasche:	Polysulphon / autoklavierbar transparent, farblos
Flaschendeckel:	Polysulphon / autoklavierbar / mit Überlaufschutz
Manometer:	vorhanden (0.....-1,0 bar / Klasse 2,5)
Kontrollventil Absaugung:	vorhanden (Drehregelventil)
Abmessungen Steuergerät (HxBxT):	300 x 360 x 280 mm
Gewicht Steuergerät:	14 kg
Zulassungen:	CE1275, Klasse IIa FDA IEC 60601, Schutzkl. 1, Anwendungsteil Typ BF

Stativ, Köcher, Bakterienfilter und die Absaugbehälter sind Zubehörteile und NICHT in der Basisausstattung der Pumpe enthalten